

KOD

TEXT

ANTAL

**Blandarfästen**

X

Blandarfäste för Cu-rör

- För dold rördragning
- Typgodkänt
- Med skruvar och vägg tätning
- Rörskarven hamnar utanför vägglivet
- Med dräneringshål

Krom, D: Ø12

FMM nr 1420-0120, RSK 853 08 98

KOD

TEXT

ANTAL

**Blandarfästen**

X

Blandarfäste för PEX/Alupex

- För dold rördragning
- Typgodkänt
- Med skruvar och vägg tätning
- Rörskarven hamnar utanför vägglivet
- Med dräneringshål
- Kopplingarna är typgodkända för:
  - Wirsbo-combiPEX 15x2,5
  - Uponor Unipipe Rör 16x2,0
  - LK Universalrör A16 och X16

Krom, D: Ø15

FMM nr 1421-0150, RSK 853 09 54

KOD

TEXT

ANTAL

**Avstängningsventiler**AV

X

T-ventil

- Avstängningsventil med blå ratt
- Till FM Mattssons väggbrickor
- Röret hamnar på klammeravstånd från vägg

Krom

FMM nr 1900-3501, RSK 853 04 71

KOD

TEXT

ANTAL

**Avstängningsventiler**AV

X

Vinkelventil

- Avstängningsventil med blå ratt
- Till FM Mattssons väggbrickor
- Röret hamnar på klammeravstånd från vägg

Krom

FMM nr 1905-3501, RSK 853 04 67

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.11 Tappventiler**

<u>TV</u>		X
-----------	--	---

Tappventil

- Med väggfäste och skruvar.
- Inlopp uppifrån eller nerifrån, kan även kopplas in med genomgång.
- Med vägg tätning.
- Om anslutningsnippeln demonteras blir det inv. gänga G1/2 för FM Mattsons trycknippel och kona..
- För anslutning uppåt skiftas anslutningsnippel och plugg.
- Med typgodkänd backventil

Kv Råförkromad

FMM nr 2001-1501, RSK 847 34 16

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PVB.11</b>	<b>Tappventiler</b>	
	<u>TV</u>	X
	Tappventil	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Med typgodkänd backventil</li><li>- Öppningsvinkel: 60° mellan öppen och stängd.</li></ul>	
	Krom	FMM nr 2003-1500, RSK 847 34 05

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.11 Tappventiler**

TV

Tappventil (20)

X

- Med vacuumventil och typgodkänd backventil.

Kv Krom

FMM nr 2020-2010, RSK 847 35 22

1 (1)

KOD

TEXT

ANTAL

**PVB.11 Tappventiler**

TV

Tappventil

X

- Med vacuumventil och typgodkänd backventil.

Kv Krom

FMM nr 2030-1510, RSK 847 33 40

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.11 Tappventiler**

TV

X

Tappventil

- För lös nyckel.
- Med vacuumventil och typgodkänd backventil.

Kv Krom

FMM nr 2031-1500, RSK 847 37 46

KOD

TEXT

ANTAL

**Blandarfästen**

X

Blandarfäste för c/c 40

- Med skruvar och väggfästning
- Plugg för anslutningsnipplar FMM 3971-3700
- Skruvhål c/c 100

Krom

FMM nr 2096-1600, RSK 818 74 77

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PSB.1</b>	<b>Kulventiler</b>	
	<u>AV</u>	X
	Kulventil	
	- Typgodkänd	
	- Avtagbart vred	
	- Spindel med nyckeltag	
	- Lekande mutter	

Krom

FMM nr 2280-1501, RSK 854 35 71

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PSB.1</b>	<b>Kulventiler</b>	
	<u>AV</u>	X
	Kulventil	
	- Typgodkänd	
	- Avtagbart vred	
	- Spindel med nyckeltag	
	- Lekande mutter	

Krom

FMM nr 2281-1501, RSK 854 33 40

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

<b>PSB.1</b>	<b>Kulventiler</b>	
--------------	--------------------	--

	<u>AV</u>	X
--	-----------	---

	Kulventil Vinkelventil	
--	---------------------------	--

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Typgodkänd</li><li>- Avtagbart vred</li><li>- Spindel med nyckeltag</li></ul> |  |
|--|---|--|

	Krom G3/8	
--	-----------	--

		FMM nr 2295-1001, RSK 854 39 91
--	--	---------------------------------

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PSB.1</b>	<b>Kulventiler</b>	
	<u>AV</u>	X
	Kulventil	
	T-ventil	
	- Avtagbart vred	
	- Spindel med nyckeltag	
	Krom G3/8	FMM nr 2296-1001, RSK 854 39 95

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.27 Spolblandare**

BL

X

Tvågreppsblandare

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Med typgodkända backventiler i inloppen

Krom

FMM nr 3159-0610, RSK 845 21 46

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.27 Spolblandare**

BL

X

Tvågrepps spolblandare

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Med typgodkända backventiler i inloppen
- Vacuumventil

Krom

FMM nr 3160-0610, RSK 845 21 53

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PTB.62 Värmerörslingor på vägg**

<u>HANDDUKSTORK</u>	X
---------------------	---

- Kan kopplas in på höger eller vänster sida
- Med väggfästning
- Värmeavgivning vid  $\Delta 30^\circ$  81 W (70 kcal/h)
- Med regleringsventil och returventil av avzinkningshärdig metall

Krom med regl.-och returventil

FMM nr 3317-0000, RSK 875 75 69

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PSD.12 Radiatorventiler**

<u>RV</u>		X
-----------	--	---

Returventil

- Rak modell
- Av avzinkningshärdig metall
- Med kon-nippel
- Kon-nippel passar i FM Mattssons handdukstorkar (o-ringstättning).

Krom

FMM nr 3325-1151, RSK 875 80 82

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PTB.62 Värmerörslingor på vägg**TORKSLINGA

X

- Vändbar
- Lösa väggfästen med vägg tätning
- Värmeavgivning vid  $\Delta 30^\circ$  31 W (27 kcal/h)
- Kopplingsrör anslutes med trycknippel och kona
- Regleringsventil anslutes med kon-nippel

Krom med regl.-och returventil G3/8

FMM nr 3332-0000, RSK 875 81 11

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PTB.62 Värmerörslingor på vägg**HANDDUKSTORK

X

- Vändbar
- Lösa väggfästen med vägg tätning
- Värmeavgivning vid  $\Delta 30^\circ$  66 W (57 kcal/h)
- Kopplingsrör anslutes med trycknippel och kona
- Regleringsventil anslutes med kon-nippel

Krom med regl.-och returventil G3/8

FMM nr 3341-0000, RSK 875 81 10

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PTB.62 Värmerörslingor på vägg**

HANDDUKSTORK

X

- Vändbar
- Lösa väggfästen med vägg tätning
- Värmeavgivning vid  $\Delta 30^\circ$  155 W (134 kcal/h)
- Kopplingsrör anslutes med trycknippel och kona
- Regleringsventil anslutes med kon-nippel

Krom med regl.-och returventil G3/8

FMM nr 3343-2860, RSK 875 81 21

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PTB.62 Värmerörslingor på vägg**

<u>HANDDUKSTORK</u>	X
---------------------	---

- Vändbar
- Lösa väggfästen med vägg tätning
- Värmeavgivning vid  $\Delta 30^\circ$  62 W (54 kcal/h)
- Kopplingsrör anslutes med trycknippel och kona
- Regleringsventil anslutes med kon-nippel

Krom med regl.-och returventil G3/8      FMM nr 3347-1560, RSK 875 81 17

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PTB.62 Värmerörslingor på vägg**

<u>HANDDUKSTORK</u>	X
---------------------	---

- Vändbar
- Lösa väggfästen med vägg tätning
- Värmeavgivning vid  $\Delta 30^\circ$  105 W (90 kcal/h)
- Kopplingsrör anslutes med trycknippel och kona
- Regleringsventil anslutes med kon-nippel

Krom med regl.-och returventil G3/8      FMM nr 3347-2260, RSK 875 81 19

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Duschanordning Antibactus

- Med tömningsventil
- Handdusch och spiralslang, svart
- Duschstång, krom.
- Passar till duschblandare med anslutning G1/2 nedåt.
- Vattnet töms ur dusch och blandare efter varje användning.

Krom

FMM nr 3445-0140, RSK 818 56 97

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PVB.12</b>	<b>Väggvattenutkastare</b>	
	<u>VVU</u>	X
	Vattenutkastare typ FMM	
	- För kall- och varmvatten	
	- Med typgodkända backventiler	
	För väggdjocklek max 400	
		FMM nr 4282-0050, RSK 431 71 03

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PVB.12</b>	<b>Väggvattenutkastare</b>	
	<u>VVU</u>	X
	Vattenutkastare typ FMM med backventil	
	- Typgodkänd backventil	
	För vägg tjocklek max 400	FMM nr 4285-0050, RSK 431 65 01

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.12 Väggvattenutkastare**

VVU

X

Vattenutkastare typ FMM med backventil

- Typgodkänd backventil
- Självdränerande
- Är fryssäker även om slang är ansluten

För väggdjocklek max 400

FMM nr 4290-0050, RSK 431 66 84

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PVB.24</b>	<b>Disklådsblandare</b>	
	<u>BL</u>	X
	Köksblandare typ FMM 9000E II	
	Blandaren ska vara försedd med följande:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecosafeblandare med Eco-flöde 9 l/min.</li><li>- Kallstartfunktion</li><li>- Mjukstängande med keramisk tätning.</li><li>- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.</li><li>- Hög svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°.</li></ul>	
	Krom	FMM nr 8000-0000, RSK 830 89 35

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E II med lång spak

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe
- Kallstartfunktion
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Med spak 150 mm
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Hög svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°.

Krom

FMM nr 8000-4000, RSK 830 89 37

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E II med diskmaskinsavstängning

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Kallstartfunktion
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Hög svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°.
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv.
- Kan förses med avstängning för bänkdiskmaskin

Krom

FMM nr 8001-0000, RSK 830 90 81

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24    Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E II med lång spak

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe
- Kallstartfunktion
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Med spak 150 mm
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Hög svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°.
- Kan förses med avstängningsventil för bänkskåp.

Krom

FMM nr 8001-4000, RSK 830 90 87

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E II med avstängning för bänkdiskmaskin

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe blandare med Eco-flow 9 l/min.
- Kallstartfunktion
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Hög svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°.
- Inbyggd keramisk avstängning för bänkdiskmaskin.

Krom

FMM nr 8003-0000, RSK 830 90 99

Krom,förberedd för BDM

FMM nr 8004-0000, RSK 830 91 00

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E II med avstängning för bänkdiskmaskin

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe blandare med Eco-flow 9 l/min.
- Kallstartfunktion
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Hög svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°.
- Inbyggd keramisk avstängning för bänkdiskmaskin.

Krom

FMM nr 8003-0000, RSK 830 90 99

Krom,förberedd för BDM

FMM nr 8004-0000, RSK 830 91 00

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E II med handdusch

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe blandare med Eco-flow 9 l/min.
- Kallstartfunktion
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Hög pip. Svängbar i fyra alternativ 60°, 85°, 110° eller 360°.
- Med självstängande handdusch, genomföringshylsa och slang i kromat utförande.
- Duschslang 1,5 m.

Krom

FMM nr 8005-0000, RSK 830 88 81

KOD	TEXT	ANTAL
<b>PVB.24</b>	<b>Disklåsdblandare</b>	
	<u>BL</u>	X
	Köksblandare typ FMM 9000E II med avstängning för diskmaskin samt handdusch	
	Blandaren ska vara försedd med följande:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecosafe blandare med Eco-flow 9 l/min.</li><li>- Kallstartfunktion</li><li>- Mjukstängande med keramisk tätning.</li><li>- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.</li><li>- Hög svängbar pip. Spärbricka medföljer 60°, 85°, 110° eller 360°.</li><li>- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv.</li><li>- Med självstängande handdusch, genomföringshylsa och slang i kromat utförande.</li><li>- Duschslang 1,5 m.</li><li>- Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin.</li></ul>	
	Krom	FMM nr 8006-0000, RSK 830 88 82

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.23    Tvättställsblandare och bidéblandare**

BL

X

Tvättställsblandare typ FMM 9000E

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Kallstartfunktion.
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Ecoflow 6 l/min vid 3 bar.

Krom

FMM nr 8050-0000, RSK 823 53 57

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.23    Tvättställsblandare och bidéblandare**

BL

X

Tvättställsblandare typ FMM 9000E med lång spak

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Spak 150 mm.
- Ecosafe.
- Kallstartfunktion.
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.

Krom

FMM nr 8050-4000, RSK 823 53 59

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare**BL

X

Tvättställsblandare typ FMM 9000E med silpluggventil

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Kallstartfunktion.
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Ecoflow 6 l/min vid 3 bar.
- Silpluggventil, underdel av vit plast.

Krom

FMM nr 8053-0000, RSK 823 53 61

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.23    Tvättställsblandare och bidéblandare**BL

X

Tvättställsblandare typ FMM 9000E med lyftventil

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Kallstartfunktion.
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Ecoflow 6 l/min vid 3 bar.
- Med lyftventil, helt i metall.

Krom

FMM nr 8055-0000, RSK 823 53 62

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.23    Tvättställsblandare och bidéblandare**

BL

X

Tvättställsblandare typ FMM 9000E med handdusch

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Kallstartfunktion.
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.
- Med självstängande handdusch. Slang 1,5 m.
- Ecoflow 6 l/min vid 3 bar.

Krom

FMM nr 8057-0000, RSK 823 53 64

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E Flexi

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe
- Kallstartfunktion
- Svängbar pip.
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch.
- Mjukstängning med keramisk tätning.
- Enkelt omställbar flödes- och temperaturbegränsning.

Krom

FMM nr 8100-0000, RSK 830 89 40

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000E Flexi med avstängning för diskmaskin

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe
- Kallstartfunktion
- Svängbar pip.
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch.
- Mjukstängning med keramisk tätning.
- Enkelt omställbar flödes- och temperaturbegränsning.
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin.  
omställbar mellan kv och vv, inställd på kv.

Krom

FMM nr 8101-0000, RSK 830 89 41

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.22    Badkarsblandare**

BL

X

Säkerhetsblandare typ FMM 9000E

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Tryckbalanserad termostatblandare
- Vridbar pip.
- Keramisk tätning.
- Inbyggd omkastare till dusch.
- Typgodkända backventiler.

ECO,Krom

FMM nr 8200-0000, RSK 834 32 39

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Säkerhetsblandare typ FMM 9000E

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Tryckbalanserad termostatblandare
- Utlopp ned.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.

ECO,Krom

FMM nr 8210-0000, RSK 834 21 86

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Säkerhetsblandare typ FMM 9000E Legionella

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe
- Tryckbalanserad termostatblandare med typgodkända backventiler.
- Med keramisk överdel
- Utlopp ned

Krom

FMM nr 8210-6000, RSK 834 22 02

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Säkerhetsblandare typ FMM 9000E

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Tryckbalanserad termostatblandare
- Utlopp upp.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.

ECO,Krom

FMM nr 8211-0000, RSK 834 21 87

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.22      Badkarsblandare**

BL

X

Säkerhetsblandare typ FMM 9000E 40 c/c

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Tryckbalanserad termostatblandare
- Vridbar pip.
- Keramisk tätning.
- Inbyggd omkastare till dusch.
- Typgodkända backventiler.

ECO,Krom

FMM nr 8240-1000, RSK 834 32 47

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Säkerhetsblandare typ FMM 9000E 40 c/c

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe.
- Tryckbalanserad termostatblandare
- Utlopp ned.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.

ECO,Krom

FMM nr 8250-1000, RSK 834 33 14

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Operationsblandare typ FMM 9000E

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Ecosafe
- Tryckbalanserad termostatblandare.
- Med spak på ovansidan för armbågsmanövrering.
- Med keramisk överdel
- Med typgodkända backventiler.

Krom 160 c/c

FMM nr 8262-0000, RSK 834 21 99

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24    Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Med pip svängbar 110°.
- Mjukstängande med keramisk tätning.

Krom

FMM nr 9100-0000, RSK 830 87 01

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.24      Disklådsblandare**

BL

X

Köksblandare typ FMM 9000 med avstängning för bänkdiskmaskin

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Med pipen svängbar 110°.
- Mjukstängande med keramisk tätning.
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv.
- Kan förses med anslutnings-vinkel för bänkmaskin.
- Skyddsmodul gäller ej utlopp till diskmaskin.

Krom

FMM nr 9101-0000, RSK 830 87 05

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Ettgrepps duschblandare typ FMM 9000

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Mjukstängande med keramisk tätning
- Typgodkänd backventil i duschanslutningen.
- Proppat för duschanslutning upp. Nippel och plugg skiftas.

Krom

FMM nr 9181-0000, RSK 823 53 04

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

**PVB.21 Duschblandare och duschanordningar**

BL

X

Ettgrepps duschblandare typ FMM 9000

Blandaren ska vara försedd med följande:

- Mjukstängande med keramisk tätning
- Med vägg tätning
- Typgodkänd backventil i duschanslutningen.
- Proppat för duschanslutning upp. Nippel och plugg skiftas.

Krom

FMM nr 9183-0000, RSK 823 53 09

KOD

TEXT

ANTAL

**Blandarfästen****X**

Blandarfäste för Cu-rör

- För dold rördragning
- Typgodkänt
- Med skruvar och väggfästning
- Rörskarven hamnar utanför vägglivet

Krom, D: Ø12

FMM nr 9205-0040, RSK 853 08 01

KOD

TEXT

ANTAL

**Blandarfästen**

X

Blandarfäste för PEX/Alupex

- För dold rördragning
- Typgodkänt
- Med skruvar och vägg tätning
- Rörskarven hamnar utanför vägglivet

Krom, D: Ø15

FMM nr 9206-0150, RSK 853 09 43